

## 瞬間接着剤を剥がす

2019.06.11

トミー・マック

### 1. 要 点

瞬間接着剤を位置や角度など間違っけて付けた時や、依頼者が修理で付けた瞬間接着剤が不要になった時などに、剥がすことがあります。無理やり引っ張って剥がそうとすると壊れてしまいます。

無理なく剥がす方法をまとめました。

### 2. 方法と材料

#### (1) お湯に漬ける

誤って指同士が接着した場合、無理に剥がそうとせずにぬるま湯（40℃位）に暫く浸し、もみほぐすと離れます。

残った接着剤が剥がれにくい時は、お湯の中で軽石を使い、擦って剥がします。

おもちゃに金属部や電気部品がない場合は全体を、水につけられない部分がある場合は剥がしたい部分だけを、ぬるま湯に1～2時間浸します。

剥がしたい部分を煮沸できるのであれば、1～2時間煮沸すると確実です。

#### (2) 剥離剤を使う

#### アロンアルファ®剥がし隊



剥がしたい部分の表面に塗るものなので、表面が柔らかくなくても、奥まで浸透するのに時間が掛かります。少しずつ剥がしていきます。

同様のものが、他の接着剤メーカー、あるいは100均に「瞬間接着剤はがし液」としてあります。

#### 除光液、アセトン

マニキュアの除光液にはアセトンが含まれており、液を剥がしたい部分に付け、2～3分放置します。すると端から剥がれてきますので、少しずつ剥がします。

アセトンは原液ですので、素手で触らず必ず使い捨て手袋をして扱います。また直接匂いを嗅ぐと体に良くありません。

### 終わり